



FILTROS DE EXTRACCIÓN

Fibra de vidrio

CADRE FV320

Fibra de vidrio FV320 montada en un marco de cartón o metálico. Otras medidas por encargo



CADRE FV320

Aplicaciones:

- Cabinas de pintura de flujo horizontal o vertical
- Como prefiltro

Características	CADRE FV320
Marco	Metal / cartón
Composición	Fibra de vidrio de 3"
Clasificación (ISO 16890)	COARSE
Clasificación (EN 779/2012)	G3
Pérdida de carga inicial	20 Pa

CADRE FIBRE DE VERRE

Referencia	Medidas	Superficie filtrante (m2)	Caudal (m3 /h)	Pérdida de carga inicial
	170 x 380 x 23	0,07	400	20
	200 x 380 x 23	0,08	400	20
	380 x 380 x 23	0,14	800	20

Referencia	Medidas	Superficie filtrante (m2)	Caudal (m3 /h)	Pérdida de carga inicial
	287 x 592 x 48	0,17	900	20
	400 x 500 x 48	0,20	1,100	20
	400 x 625 x 48	0,25	1,300	20
	490 x 660 x 48	0,32	1,700	20
	500 x 500 x 48	0,25	1,300	20
	500 x 600 x 48	0,30	1,600	20
	500 x 625 x 48	0,31	1,700	20
	500 x 660 x 48	0,33	1,800	20
	500 x 860 x 48	0,43	2,300	20
	592 x 592 x 48	0,35	1,900	20