



FILTROS DE EXTRACCIÓN COLUMBUS

EUROSUPRA II & EUROSUPRA II-2M

El filtro Eurosupra II es ideal para las pulverizaciones de partículas finas y secas. Está especialmente indicado para las cabinas de flujo horizontal. Su versión II-2M ofrece una mejor eficiencia y una filtración óptima gracias a sus siete capas de papel kraft y una capa de poliéster.



EUROSUPRA & EUROSUPRA II-2M

Características	EUROSUPRA II	EUROSUPRA II-2m
Espesor	12 mm	14 mm
Peso	380 g	480 g
Capacidad de retención	de 6 a 8 kg/m ²	de 6,5 a 8 kg/m ²
Pérdida de carga inicial	22,5 Pa	22,5 Pa
Pérdida de carga máxima	147 Pa	147 Pa
Resistencia al fuego	M2	M2
Medidas (otras medidas por encargo)	12 m x 1,15 m 12 m x 0,82 m 12 m x 0,73 m 12 m x 0,61 m 12 m x 0,53 m	12 m x 1,15 m 12 m x 0,82 m 12 m x 0,73 m 12 m x 0,61 m 12 m x 0,53 m
Eficiencia:		
Secado del aire	98,5 %	98,5 %
Hidrosoluble	del 98,5 al 99,5 %	del 98,5 al 99,5 %
Termoendurecible	del 98,5 al 99,5 %	del 98,5 al 99,5 %