



FILTROS DE EXTRACCIÓN

Columbus

**ALTA CAPACIDAD &
ALTA
CAPACIDAD 2M**

El filtro HC se puede utilizar como prefiltro y como filtro. Su estructura le aporta una excelente vida útil. Su versión 2M ofrece una mejor eficiencia.



ALTA CAPACIDAD Y ALTA CAPACIDAD 2M

Características	Alta capacidad	Alta capacidad 2m
Espesor	16 mm	16 mm
Peso	380 g	490 g
Capacidad de retención	de 12 a 15 kg/m ²	de 12 a 15 kg/m ²
Pérdida de carga inicial	7,8 Pa	14,5 Pa
Pérdida de carga máxima	147 Pa	147 Pa
Resistencia al fuego	M1	M1
Medidas (otras medidas por encargo)	2 m x 1,07 m 12 m x 0,82 m 12 m x 0,73 m 12 m x 0,61 m 12 m x 0,53 m	2 m x 1,07 m 12 m x 0,82 m 12 m x 0,73 m 12 m x 0,61 m 12 m x 0,53 m
Eficiencia:		
Pintura hidrosoluble	98 %	99 %
Pinturas y lacas	del 96 al 98 %	98,5 %
Termoendurecible	97 %	98,5 %