



FILTROS DE EXTRACCIÓN COLUMBUS

PC PLEAT HF

El PC PLEAT HF, filtro completo por sí solo, es el producto ideal para las cabinas que solo permiten un nivel de filtración. Su última capa sintética optimiza la relación vida útil-eficiencia.



PC PLEAT HF

Aplicaciones:

- Indicados para pinturas y barnices muy finos
- Cabinas de pintura de flujo horizontal
- Como filtración única o de varios niveles

Características	PC PLEAT HF 300	PC PLEAT HF 500
Medidas	486 x 486 x 285	486 x 486 x 485
Peso nuevo	1,2 Kg	1,8 Kg
Peso saturado	Hasta 20 Kg	Hasta 20 Kg
Volumen de aire tratado	4500 m ³ /m ² /h	4800 m ³ /m ² /h
Pérdida de carga inicial	19,9 Pa	18 Pa
Pérdida de carga máxima	800 Pa - 1000 Pa	800 Pa - 1000 Pa
Capacidad de retención	Hasta 80 kg por m ²	Hasta 80 kg por m ²
Eficiencia	90 % - 99 %	90 % - 99 %
Aplicaciones	Pinturas, lacas, polvos, UV, revestimientos, etc. Todos los sectores de actividad.	Pinturas, lacas, polvos, UV, revestimientos, etc. Todos los sectores de actividad.