



## FILTROS DE EXTRACCIÓN

Columbus



### ESTÁNDAR & ESTÁNDAR 2M

Con seis capas de papel kraft ignífugo y ocho en el caso del Estándar 2M, son filtros eficaces en cualquier situación y están especialmente indicados para casos de pulverizaciones múltiples.

### ESTÁNDAR & ESTÁNDAR 2M

Características	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR 2M
Espesor	10 mm	12 mm
Peso	280 g	350 g
Capacidad de retención	de 4 a 6 kg/m <sup>2</sup>	de 6 a 7 kg/m <sup>2</sup>
Pérdida de carga inicial	7,8 Pa	14,5 Pa
Pérdida de carga máxima	147 Pa	147 Pa
Resistencia al fuego	M1	M1
Medidas (otras medidas por encargo)	2 m x 1,07 m 12 m x 0,82 m 12 m x 0,73 m 12 m x 0,61 m 12 m x 0,53 m	2 m x 1,07 m 12 m x 0,82 m 12 m x 0,73 m 12 m x 0,61 m 12 m x 0,53 m
Eficiencia:		
Termoendurecible	98 %	99 %
Secado del aire	del 96 % al 98 %	del 96 % al 98 %
Imprimaciones	97 %	98,5 %